



# IB265 - IB332 - IB442 - IB663

## Vrijstaande wasmachine met hoge zwiersnelheid

INDUSTRIAL  
BY DESIGN



HYGIËNISCHE  
OPLOSSING



GROTE  
DEUROOPENING



GEMAKKELIJK  
TE BEDIENEN

### Kenmerken

- Roestvrijstalen behuizing en grijs geverfde zijpoten
- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Overgedimensioneerd onderstel, lagerhuizen en trommel
- Grote afvoerklap 2xØ76mm
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
- Frequentiegestuurde motor
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen
- Nieuwe grafische display met bijna ongelimiteerde mogelijkheden zoals:
  - netwerkmogelijkheden die opvolging op afstand mogelijk maken
  - microprocessor in verschillende talen
  - vrij programmeerbaar
- Geperforeerde valribben: betere wasresultaten, lager waterverbruik
- Milieuvriendelijke wasprogramma's - verminderen sterk het water- en elektriciteitsverbruik
- Gepatenteerde zeepverdeler met 5 verwijderbare zeepbakken

### Opties

- Roestvrijstalen zijpoten
- Pompen voor vloeibare zeep
- Weegsysteem voor optimalisatie van het waterverbruik
- Aries Assist

# IB265 - IB332 - IB442 - IB663

TYPE		IB265	IB332	IB442	IB663
<b>CAPACITEIT</b>					
trommelcapaciteit	kg/lb	26/60	33/75	44/100	66/150
volume trommel	l	265	332	442	663
trommeldiameter	mm	Ø 650	Ø650	Ø 750	2 x Ø 750
aantal trommels		1	1	1	2
aantal laaddeuren		1	1	1	2
aantal ontlaaddeuren		1	1	1	2
<b>TROMMELTOERENTAL</b>					
wassnelheid	rpm	45	45	41	41
hoogste zwiersnelheid	rpm	960	960	915	915
G-factor		335	335	350	350
<b>PROGRAMMATIE</b>					
MICRO - microprocessor				standaard	
<b>OMHULSEL</b>					
roestvrij staal				optie	
<b>VERWARMING</b>					
elektrisch	kW	24	36	45	54
stoom	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
<b>AANSLUITINGEN</b>					
elektrisch		3 x 200-240V 50/60 Hz - 3 x 380-480V 50/60 Hz			
waterinlaat	mm (in)	25 (1")			
stoominlaat	mm (in)	19 (3/4")			
<b>AFMETINGEN</b>					
afmetingen H x B x D	mm	1600 x 1410 x 1060	1600 x 1560 x 1060	1650 x 1610 x 1170	1650 x 2160 x 1170
<b>TRANSPORTGEGEVENS</b>					
bruto gewicht	kg	1070	1090	1280	1510
netto gewicht	kg	960	1000	1140	1360
verpakt H x B x D	mm	1840 x 1465 x 1175	1840 x 1610 x 1175	1840 x 1660 x 1380	1840 x 2200 x 1380
<b>WATERVERBRUIK</b>					
koud en warm water per cyclus*	l	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195

\* = verkrijgbaar, Standaard = standaard versie - \* Getest overeenkomstig met de EN 604 56 norm. De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

