



IY335 - IY400 - IY520

Vrijstaande industriële wasmachine met hoge zwiersnelheid

INDUSTRIAL
BY DESIGN

Kenmerken

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Omhulsel van roestvrij staal
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries Elite - vrij programmeerbare microprocessor
- Grote deuropening (Ø 54cm) voor gemakkelijk laden en uitladen
- Grote afvoerkleppen (Ø76mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
- Frequentiegestuurde motor
- Gepatenteerde zeepverdeler met 5 verwijderbare compartimenten
- Geperforeerde valribben: meer mechanische actie, lager waterverbruik
- Milieuvriendelijke wasprogramma's: verminderen aanzienlijk het water- en elektriciteitsverbruik

Opties

- Verwarming met stoom op lage druk
- Pompen voor vloeibare zeep
- Aries Assist traceerbaarheidssoftware en netwerksysteem
- Aansluiting voor vloeibare zeep



ROBUUST
DESIGN



GROTE
DEUROOPENING



GROTE
AFVOERKLEP

IY335 - IY400 - IY520

TYPE		IY335	IY400	IY520
CAPACITEIT				
volume trommel	l	335	400	518
capaciteit trommel	kg (lb)	33 (75)	40 (90)	55 (125)
diameter trommel	mm	Ø 914	Ø 914	Ø 914
MOTOR				
frequentiegestuurd		standaard	standaard	standaard
TROMMELTOERENTAL				
wassnelheid	rpm	38	38	38
zwersnelheid	rpm	830	830	830
G-factor		350	350	350
PROGRAMMATIE				
Aries Elite		standaard	standaard	standaard
OMHULSEL				
roestvrij staal AISI 304		standaard	standaard	standaard
beveiligingsuitrusting		vrijstaande (4 x M16)	vrijstaande (4 x M16)	vrijstaande (4 x M16)
VERWARMING				
100% warm water	°C (°F)	90 (194)	90 (194)	90 (194)
100% elektrisch	kW	24	36	54
stoom hoge druk	bar	3-8	3-8	3-8
AANSLUITING				
elektrisch			3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	
waterinlaat	mm (in)	25 (1)	25 (1)	25 (1)
stoominlaat	mm (in)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)
AFMETINGEN HxBxD	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
TRANSPORTGEGEVENS				
bruto gewicht	kg	1310	1700	1770
netto gewicht	kg	1190	1560	1630
volume kratverpakking	m ³	4,4	4,7	5,3
kratverpakking HxBxD	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
WATERVERBRUIK				
koud en warm water per cyclus*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93

Standaard = standaard versie, * Getest overeenkomstig met de EN 604 56 norm.
De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

