



FW60

Semi-commerciële wasmachine

FD112-FDC112-FDHP112

Semi-commerciële droogkast

INDUSTRIAL
BY DESIGN



COMPACT
DESIGN



STAPELBARE
EENHEID



LAAG ENERGIE-
VERBRUIK

Kenmerken

WASMACHINE

- Wit omhulsel
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Gebruiksvriendelijke timer
- Mops- en medische wasprogramma's
- Zeepbak aan de voorkant
- Bijhorende droogkast beschikbaar – plaatsbesparend wanneer boven elkaar gestapeld

DROOGKAST

- Wit omhulsel
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Grote deuropening (Ø45 cm)

Opties

WASMACHINE

- Externe muntschakelaar
- Afvoerklep
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Marine voltage beschikbaar

DROOGKAST

- Externe muntschakelaar
- Uitvoering met condensatie (FDC112)
- Verwarming met warmtepomp (FDHP112)
- Marine voltage beschikbaar

FW60

FD112 - FDC112 - FDHP112

TYPE		FW60
CAPACITEIT		
capaciteit trommel	kg	6
volume trommel	l	60
diameter trommel	mm	Ø 480
TROMMELTOERENTAL		
zwersnelheid	rpm	1600
G-factor		690
VERWARMING		
elektrisch	kW	3,2
AANSLUITING		
elektrisch		200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
water	inch	3/4"
STROOMONDERBREKER		230V-10A / 400V-16A
AFVOER		standaard afvoerpomp, afvoerlemp optioneel
AFMETINGEN		
afmetingen H x B x D	mm	850 x 595 x 585
TRANSPORTGEGEV.		
bruto gewicht	kg	78
netto gewicht	kg	76
volume (verpakt)	m ³	0,53
verpakt H x B x D	mm	920 x 640 x 660

TYPE		FD 112	FDC 112	FDHP 112
		luchtafvoer	condensatie	warmtepomp
CAPACITEIT				
capaciteit trommel	kg	6	6	6
volume trommel	l	112	112	112
diameter trommel	mm	Ø 571	Ø 571	Ø 571
VERWARMING				
elektrisch	kW	3	2,5	-
AANSLUITING				
elektrisch		200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
STROOMONDERBREKER		230V-10A / 400V-16A	230V-10A / 400V-16A	230V-10A / 400V-16A
LUCHTSTROOM	m ³ /h	123	123	123
LUCHTEVACUATIE	mm	100	-	-
AFMETINGEN				
afmetingen H x B x D	mm	850 x 595 x 585	850 x 595 x 585	850 x 595 x 585
TRANSPORTGEGEV.				
bruto gewicht	kg	42	46	54
netto gewicht	kg	40	44	52
volume (verpakt)	m ³	0,53	-	-
verpakt H x B x D	mm	920 x 640 x 660	920 x 640 x 660	920 x 640 x 660