



FCI500

Industriële cilinderverwarmde strijkrol

INDUSTRIAL
BY DESIGN



ROBUUST
DESIGN



HOGE
PRODUCTIE



LAAG ENERGIE-
VERBRUIK

Kenmerken

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van de strijksnelheid en temperatuur
- Omkeermodus mogelijk

- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Plaatsbesparende opstelling tegen de muur mogelijk dankzij de voorwaartse terugkeer
- Elektrische, gas- of stoomverwarming

Opties

- Muntuitvoering
- Voetpedaal voor gemakkelijke start- en stopbediening
- Verchroomde cilinder voor een betere warmtegeleiding

FCI500

TYPE		FCI 1600/500	FCI 2000/500	FCI 2600/500	FCI 3200/500
ROLDIAMETER	mm	502	502	502	502
NUTTIGE ROLLENGTE	mm	1600	2000	2600	3200
VERWARMING					
elektrisch	kW	32,4	37,2	54	64,8
gas	kW	30	36	52	66
stoom	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
motor rol	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
motor ventilator	kW	0,18(50Hz)/0,255(60Hz)	0,18(50Hz)/0,255(60Hz)	2×0,18(50Hz)/ 2×0,255(60Hz)	2×0,18(50Hz)/ 2×0,255(60Hz)
afvoerventilatie	mm	1×150	1×150	2×150	2×150
CAPACITEIT*					
elektrische en gasverwarming	kg/h	65	80	95	120
stoomverwarming	kg/h	80	95	115	145
ROLSNELHEID	m/min.	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
ELEKTRISCHE AANSLUITING					
				3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz 3×380-415/440V 50/60Hz	
AFMETINGEN					
H×B×D	mm	1232×2350×1052	1232×2750×1052	1232×3350×1087	1232×3950×1087
TRANSPORTGEGEVENS					
bruto gewicht	kg	1130 (E) / 1140 (S) / 920 (G)	1285 (E) / 1335 (S) / 1415 (G)	1580 (E) / 1600 (S) / 1610 (G)	1830 (E) / 1900 (S) / 1950 (G)
netto gewicht	kg	890 (E) / 900 (S) / 920 (G)	1020 (E) / 1070 (S) / 1150 (G)	1260 (E) / 1280 (S) / 1290 (G)	1470 (E) / 1540 (S) / 1590 (G)
kratverpakking H×B×D		1550×2485×1095	1550×2885×1095	1550×3485×1095	1550×4085×1095

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1. – De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

