



FCIR500 - FCIF500

Industriële cilinderverwarmde droogstrijkrol met uitvoer voor- en achteraan (FCIR500) en lengtevouwer (FCIF500)

INDUSTRIAL
BY DESIGN



ROBUUST
DESIGN



HOGЕ
PRODUCTIE



LAAG ENERGIE-
VERBRUIK

Kenmerken

- Groot oppervlaktecontact met het linnen over een hoek van 300°
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van strijksnelheid en temperatuur
- Omkeermodus mogelijk
- FCIR model: uitvoer voor- en achteraan

- FCIF model: uitvoer vooraan
- Verschillende instellingen voor het vouwen (FCIF)
- FCIF model: model met geïntegreerde lengtevouwer
- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Standaard ionisatiestaaf (FCIF)
- Vouwsysteem vergt minder onderhoud
- Elektrische, gas- of stoomverwarming

Opties

- Voetpedaal voor eenvoudige starten en stopbediening
- Uitvoertafel achteraan (FCIF)
- Uitvoertafel (FCIR)
- Verchroomde cilinder voor een betere warmtegeleiding

FCIR500 - FCIF500

TYPE		FCIF/FCIR 2000/500	FCIF/FCIR 2600/500	FCIF/FCIR 3200/500
ROLDIAMETER	mm	502	502	502
NUTTIGE ROLLENGTE	mm	2000	2600	3200
VERWARMING				
elektrisch	kW	37,2	54	64,8
gas*	kW	36	52	66
stoom	kg/h	49	68	88
MOTOR				
motor rol	kW	0,37	0,37	0,37
motor ventilator	kW	0,18 (50Hz) / 0,255 (60Hz)	2 x 0,18 (50Hz) / 2 x 0,255 (60Hz)	2 x 0,18 (50Hz) / 2 x 0,255 (60Hz)
CAPACITEIT*				
elektrische en gasverwarming	kg/h	80	95	120
stoomverwarming	kg/h	95	115	145
ROLSNELHEID	m/mm	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
ELEKTRISCHE AANSLUITING				
		3 x 208-240V/50,60Hz - 3 x 380-415 +N/50,60Hz 3AC/380-415 -N/50,60Hz - 3AC/440V/60Hz		
AFMETINGEN				
H x B x D	mm	FCIR : 1568 x 2750 x 1528 FCIF : 1568 x 2750 x 1620	FCIR : 1568 x 3350 x 1528 FCIF : 1568 x 3350 x 1620	FCIR : 1568 x 3950 x 1528 FCIF : 1568 x 3950 x 1620
TRANSPORTGEGEVENS				
bruto gewicht	kg	FCIR : 1330 (E) / 1370 (S) / 1460 (G) FCIF : 1460 (E) / 1510 (S) / 1600 (G)	FCIR : 1600 (E) / 1600 (S) / 1620 (G) FCIF : 1785 (E) / 1785 (S) / 1795 (G)	FCIR : 1810 (E) / 1840 (S) / 1900 (G) FCIF : 1990 (E) / 2020 (S) / 2080 (G)
netto gewicht	kg	FCIR : 1090 (E) / 1140 (S) / 1230 (G) FCIF : 1150 (E) / 1200 (S) / 1290 (G)	FCIR : 1350 (E) / 1350 (S) / 1380 (G) FCIF : 1430 (E) / 1430 (S) / 1440 (G)	FCIR : 1490 (E) / 1520 (S) / 1580 (G) FCIF : 1590 (E) / 1620 (S) / 1680 (G)
kratverpakking H x B x D		1890 x 2885 x 1290	1890 x 3485 x 1290	1890 x 4085 x 1290

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1. - De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

